























Ihr Fachhändler

Tel. 03 63 38-6 42 0 Nordhäuser Straße 74 a info @ windor-fensterwerk.de Fax 03 63 38-6 42 20 99752 Bleicherode www.windor-fensterwerk.de

Änderungen vorbehalten | Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung | Stand 02/2020

WINDOR Nebeneingangstüren

Kunststoff und Aluminium



WINDOR Nebeneingangstüren

Ausstattung

Glasvarianten















NET 19











Ausstattung Kunststoff

Profilsystem: WIN 70 Basic bzw. WIN 80 Synego (RAU-PVC, cadmiumfrei und bleifrei rezeptiert)

nach innen öffnend DIN links bzw. DIN rechts

thermischgetrennte Bodenschwelle 20 mm hoch / natur eloxiert

weiß, ähnlich RAL9016 Farbe:

Chinchilla weiß

Kathedral weiß

Dekorfolien: lt. aktueller WINDOR-Farbaussage

Klarglas Ug-Wert 1,1 W/m²K / warme Kante / TGI schwarz / Aufbau 4-16-4 mm Verglasung:

glatte Sandwichfüllung / Stärke 24 mm

WINKHAUS Doppelbolzenverriegelung / Profilzylinder mit 3 Schlüsseln / Dr.-Hahn-Haustürbänder Typ KT-EV Beschlag:

Schmalrahmengarnitur / außen Knopf bzw. Drücker / innen Drücker / weiß bzw. silber

innenl. Sprossen: 26 mm / lackiert weiß RAL9016 / Dekor nicht möglich

Ausstattung Aluminium

Profilsystem: CS 77 Reynaers-Aluminium, Bautiefe 68 mm, therm. getrenntes 3-Kammer System

Türflügel: 76 mm Ansichtsbreite / Riegel: 89 mm Ansichtsbreite

nach innen öffnend DIN links bzw. DIN rechts

thermischgetrennte Bodenschwelle 18 mm hoch / natur eloxiert

Farbe: weiß, ähnlich RAL9016 bzw. nach RAL-Karte

Verglasung: Klarglas Ug-Wert 1,1 W/m²K / warme Kante / TGI schwarz / Aufbau 4-16-4 mm

glatte Sandwichfüllung mit Aluminiumdeckschicht / Stärke 24 mm

Beschlag: WINKHAUS 3-fach Verriegelung mit Schwenkriegel / Profilzylinder mit 3 Schlüsseln / 2 Stück Dr.-Hahn-

Haustürbänder Typ TB4 / Schmalrahmengarnitur / außen Knopf bzw. Drücker / innen Drücker / weiß bzw. silber

innenl. Sprossen: 26 mm / lackiert weiß RAL9016 / weitere Farben nicht möglich

2